

Diversey™

TASKI® swingo® 1255 B BMS

Akkukäyttöinen yhdistelmäkone

Tärkeimmät ominaisuudet

- Ketterä ja tehokas
- Loistava pesu- ja imutulos
- Yksinkertaisuus ja helppo huollettavuus
- Kestävyys ja luotettavuus

Tehokkuuden ja ketteryyden täydellinen yhdistelmä

Patentoitu pesuliuksen annostelujärjestelmä (CSD) pienentää veden ja puhdistusaineen kulutusta ja harventaa aikaa vieviä säiliöiden tyhjennyksiä ja täyttöjä. Tehokkuutta lisää suuri 60 litran vesisäiliö. Koneen kaksoisakseli tekee siitä ketterän ja miellyttävän käyttää.

Lyömätön pesu- ja kuivaustulos

Patentoitu harjamekanismi antaa tasaisen harjapaineen koko harjan työ-levyellä ja lisää näin koneen pesutehoa. Koneen harjayksikkö tulee rungon ulkopuolelle, jolloin seinien vierustojen ja hyllyjen alustojen pesu helpottuu. Patentoitu V-muotoinen imusuulake tekee loistavan imutuloksen kaikilla lattioilla. Imusuulakkeen erikoiskumiin ja suoran imujärjestelmän ansiosta myös pienet roskat saadaan pois lattialta. Suulakkeen tukipyörien ansiosta ei sitä tarvitse säätää missään olosuhteissa.

Yksinkertaisuus ja helppo huollettavuus

Päivittäistä kunnossapitoa vaativat osat ovat keltaisia ja ne on helppo irrottaa ilman työkaluja. Koneen hallintalaitteet ovat käyttäjän käsien lähellä ja ohjastaulun kytkimet on merkitty selkein symbolein. Koneen opastus helpottuu ja käyttäjä omaksuu nopeasti koneen oikean käytön.

Luotettavuus ja kestävyys

Koneen valmistuksessa käytetyt high-tech-materiaalit ja korkealuokkaiset komponentit varmistavat koneen pitkän käyttöiän ja alentavat koneen huolto- ja korjauskustannuksia.



TASKI®



Diversey™

TASKI® swingo® 1255 B BMS

Tekniset tiedot

Teoreettinen suorituskyky	2475 m ² /h	Mitat (p x l x k) (ilman imusuulaketta)	142 x 58 x 117 cm
Työleveys	55 cm	Kääntösäde	1,33 m
Imusuulakkeen leveys	80 cm	Harja/vetoalusta	2 x 28 cm
Puhdasvesisäiliön tilavuus	60 L	Harjapaino	48 kg
Likavesisäiliön tilavuus	60 L	Pesunopeus	4.5 km/h
Nimellisteho	1000 W	Latauslaitteen johdon pituus	3 m
Jännite	24 V	Melutaso	< 70 dB(A)
Akkujen kapasiteetti	100 - 140 Ah/C5	Sähköinen suojausluokka	II
Ajoaika n.	> 3 h	Hyväksynät	CE/CB/ÖVE
Paino käyttövalmiina	260 kg		

Malli

Tuotenumero

TASKI swingo 1255 B Power BMS

7516831

Varusteet

Tuotenumero

Vetoalusta 28 cm / 11"

7510634

Pesuharja 28 cm / 11"

7519395

Pesuharja, pehmeä 28 cm / 11"

7510632

Pesuharja, kova 28 cm / 11"

7510633

Täyttötietku

8502830

TASKI IntelliDose swingo 755 / 1255

7517125

Ominaisuuksien kuvaus

BMS (Battery Management System): Sisäänrakennettu latauslaite ja suljetut huoltovapaat akut. Järjestelmä estää akkujen syväpurkauksen ja valvoo automaattisesti akkujen latausta. Akkujen lataus on helppoa ja niiden elinikä kasvaa.

Pyöräveto: Koneessa on portaaton nopeudensäätö, eteenpäin maks. 4,5 km/h ja taaksepäin maks. 3 km/h. Pyöräveto parantaa ergonomiia ja lisää tehokkuutta harjavetoisiin koneisiin verrattuna.

CSD (Cleaning Solution Dosing): Patentoitu pesuliuksen annostelujärjestelmä antaa valitun määrän pesuliusta lattianeliometriä kohti ajonopeudesta riippumatta. Pesunopeuden hidastuessa myös pesuliuksen määrä vähenee. Näin estetään lammikoiden syntyminen hitaissa käänöksissä ja harvennetaan täyttöjen ja tyhjennysten määrää. CSD takaa jopa 30-50 %:n säästöt veden ja puhdistusaineen kulutuksessa ja lisää tuottavuutta erityisesti kalustetuissa tiloissa.