

Diversey™

## TASKI® swingo® 4000

### Suurten tilojen yhdistelmäkone

#### Tärkeimmät ominaisuudet

- Ylivoimainen suoritusteho
- Erinomainen pesu- ja imutulos
- Luotettava
- Turvallinen ja älykäs

#### Ylivoimainen suoritusteho

Patentoitu CSD-annostelujärjestelmä antaa aina oikean määrän pesuliuosta lattialle ja säästää näin huomattavasti vettä. Suuri 200 litran vesisäiliö, 7,5 km/h pesunopeus ja CSD-järjestelmä vähentävät aikaa vieviä säiliön täyttöjä, mikä lisää merkittävästi tuottavuutta. Ainutlaatuinen nelipyöräohjaus parantaa ajo-ominaisuuksia ja tekee koneesta erittäin ketterän.

#### Erinomainen pesu- ja imutulos

Uusi patentoitu W-muotoinen imusuutin kuivaa tehokkaasti kaikki lattiapinnat. Imusuulakkeen erikoiskumiin ja suoran imujärjestelmän ansiosta pienet roskat eivät aiheuta tukoksia imuroitaessa. Hyvä pesu- ja imutulos varmistavat tasaisen pesutuloksen ja pitävät lattiat aina hyvännäköisinä.

#### Luotettava

TASKI swingo 4000 -koneen valmistuksessa käytetyt korkealuokkaiset ja kestävät materiaalit ja osat tekevät siitä pitkäikäisen. Kone on suunniteltu kestävästi työkentelyä myös vaikeissa olosuhteissa ilman huoltokatkoksia. Se on erittäin helppokäyttöinen, minkä ansiosta sen käyttöönotto ja opastus on yksinkertaista ja nopeaa.

#### Turvallinen ja älykäs

Matala astinlauta, säädettävä ergonominen ajoistuin ja uusi ajopoljin parantavat käyttöturvallisuutta ja ergonomiaa. Käyttäjällä on koko ajan hyvä näkyvyys pesualueella, ja koneen tekniikka huolehtii automaattisesti nopeuden hiljentämisestä käännoksissä. Koneen ECO-toiminto alentaa melutasoa ja sallii päiväsiivouksen myös silloin, kun ylimääräisiä ääniä halutaan välttää.



TASKI®



Diversey™

# TASKI® swingo® 4000

## Tekniset tiedot

Teoreettinen suoritusteho	6375 m <sup>2</sup> /h	Kääntösäde	200 cm
Työleveys	85 cm	Nousukyky, ajo (säiliö täynnä)	15%
Imusuulakkeen leveys	110 cm	Harjat/vetoalustat	2 x 43 cm
Puhdasvesisäiliön tilavuus (kalvosäiliö)	200 L	Harjapaino	56 - 112 kg
Likavesisäiliön tilavuus (kalvosäiliö)	210 L	Pesunopeus/ajonopeus	7,5 km/h/8,0 km/h
Käyttöjännite	24 V	Melutaso	67 dB(A)
Akkujen kapasiteetti	240 - 360 Ah / C5	Sähköinen suojausluokka	III
Ajoaika/lataus (noin)	4,5 - 6,5 h	Roiskevesisuojausluokka	IPX3
Koneen paino käyttövalmiina 240 Ah -akuilla	680 kg	Mitat (p x l x k) (korkeus ajoistuimen yläosassa):	178 x 89 x 140 cm
Hyväksynnät	CE/CB		

## Malli

Malli	Tuotenumero
TASKI swingo 4000	7518096

## Varusteet

Varusteet	Tuotenumero
Vetoalusta 17" / 43 cm	7517858
Pesuharja 17" / 43 cm	7517859
Pesuharja, pehmeä 17" / 43 cm	7517860
Pesuharja, kova 17" / 43 cm	7517861
TASKI IntelliDose swingo 4000	7518212
Latauslaitte 24 V / 40 Ah	7519507
Akku 6 V / 240 Ah, tarvitaan 4 kpl	7518215

## Varusteet

Varusteet	Tuotenumero
Akkusarja 24 V / 330 Ah	1212486
Varoitusvilkku	4128992
Ajovalo	7518420
Tyhjennysletku	7519046
Rungon törmäyssuoja	7518423
Turvakaari*	7518424
*Asennus vain rungon törmäyssuojan kanssa	7518423

## Ominaisuuksien kuvaus

**BMS (Battery Management System):** Sisäänrakennettu latauslaitte ja suljetut huoltovapaat akut. Järjestelmä estää akkujen syväpurkauksen ja valvoo automaattisesti akkujen latausta. Akkujen lataus on helppoa ja niiden elinikä kasvaa.

**CSD (Cleaning Solution Dosing):** Patentoitu pesuliuoksen annostelujärjestelmä antaa valitun määrän pesuliuosta lattianeliometriä kohden ajonopeudesta riippumatta; pesunopeuden hidastuessa myös pesuliuoksen määrä vähenee. Näin estetään lammikoiden syntyminen hitaissa käänöksissä ja harvennetaan täyttöjen ja tyhjennysten määrää. CSD takaa jopa 30-50 %:n säästöt veden ja puhdistusaineen kulutuksessa ja lisää tuottavuutta erityisesti kalustetuissa tiloissa.

**ECO-toiminto:** ECO-toiminnon käyttö pienentää energian kulutusta alentamalla imumoottorin virranottoa. Samalla koneen melutaso alenee, mikä mahdollistaa koneen käytön alhaista melutasoa vaativissa tiloissa

**TASKI IntelliDose:** IntelliDose on automaattinen käyttöliuosjärjestelmä, joka estää yliannostelun, varmistaa tasaisen pesutuloksen ja yksinkertaistaa koneen käyttöä.

**START/STOP -toiminto:** Kaikki käyttämäsi pesuohjelma-asetukset, pesuliuoksen määrä, harjapaine, ECO-toiminto jne. tallentuvat automaattisesti tästä painikkeesta, kun lopetat työskentelyn. Kun samaa painiketta painetaan uudelleen työtä aloitettaessa, pesuohjelmasi käynnistyy välittömästi.