

Diversey™



## TASKI® Jontec Eternum

### Kiiltävä lattiavaha

#### Kuvaus tuotteesta

Kiiltävä lattiavaha kaikille vettä sietäville koville latioille. Tuote on kehitetty erityisesti kovaan kulutukseen ja kohteisiin, joissa ei ole mahdollisuutta säännölliseen hoitoon ja lattiapinnan elvytykseen.

#### Ominaisuudet

- Kiiltävä, kestää hyvin kulutusta. Kohteisiin, joissa ei ole aikaa tai mahdollisuutta hoitaa lattiapintaa säännöllisesti. Helppo levittää ja kuivuu nopeasti. Askelvarmuus kansainvälisten ASTM D-2047 standardien mukainen.

#### Edut

- Muodostaa kulutusta kestävä kiiltävän suojakalvon. Helposti elvytettävissä. Säännöllinen lattiapinnan hoito ja elvytys jatkavat oleellisesti vahapinnan käyttöikä. Kaunis edustava kiilto. Reagoi nopeasti lattianhoitokoneella tehtävään hoitokiillotukseen.

#### Käyttöohje

##### Annostus

Käytetään laimentamattomana.

##### Käyttö:

1. Varmista ennen käyttöä, että vanha vaha on perusteellisesti poistettu Diversey'n vahanpoistoaineella ja että lattia on puhdas ja kuiva. Käsittele hyvin kuluneet ja huokoiset lattiat ennen vahausta Jontec Technique-pohjustusvahalla.

##### Vahan levitys:

1. Levitä ja kiinnitä vähintään 1-3 kerrosta vaha tasaisesti kaistoittain puhtaalla vahanlevittimellä. Anna vahapinnan kuivua hyvin kerrosten välillä, vähintään 30 minuuttia.

##### Paikkavahaus:

1. Pintapese Jontec Forward free – tehopuhdistusaineella ohjeen mukaisesti. Levitä puhtaalle ja kuivalle lattialle 1-2 kerrosta Jontec Eternum -lattiavahaa.

##### Ylläpito:


1. Poista irtolika päivittäin. Pese lattia säännöllisesti yhdistelmäkonella ja Twister-laikalla tai puhdistajalla ja hoida säännöllisesti nopeakierroksisella lattianhoitokoneella ja tarkoitukseen soveltuvalla hoitoaineella Twister-laikan kanssa.

##### Tekniset tiedot

Ulkonäkö: Maitomainen, valkoinen neste.

pH-arvo, tiiviste: ≈ 9

Viskoositeetti (20°C): ≈1.04



© A.I.S.E.



## TASKI® Jontec Eternum

Riittoisuus: Lattiamateriaalin huokoisuuden ja iän mukaan 25-100 m<sup>2</sup> / litra vahaa.

Kiiltoaste: Kiiltoasteeseen vaikuttavat lattiamateriaali sekä sen kunto, huokoisuus, väri ja pinnan kuviointi.

*Yllä olevat tiedot ovat tyyppillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.*

### Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta [sds.diverse.com](https://sds.diverse.com). Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Varastoitava ja käytettävä huoneenlämmössä.

### Yhteensopivuus

Käsittele vain perusteellisesti puhdistettuja, puhtaita ja varmasti kuivia lattioita. Ei saa laimentaa eikä sekoittaa muiden tuotteiden kanssa. Ei sovi pehmustetuille vinyylilattioille, käsittelemättömälle puulle tai korkille. Ei saa käyttää ulko- tai märkätiloissa.

### Hyväksynät

Askelvarmuus kansainvälisten ASTM D-2047 standardien mukainen.