

Diversey™



TASKI® Jontec Lenio

Vesipohjainen lattiavaha puulattioille

Kuvaus tuotteesta

Vesipohjainen lattiavaha käsitellyille ja käsittelemättömille puulattioille

Ominaisuudet

- Ei sisällä liuotteita. Puhdistaa, hoitaa ja suojaa puulattioita. Muodostaa askelvarman suojakalvon, jota voi myös kiillottaa. Askelvarmuus kansainvälisten ASTM D-2047 standardien mukainen. Tuotteessa pahoja hajuja poistava O.N.T. -teknologia.

Edut

- Suojaa puulattioita kosteutta, likaa ja kulumista vastaan. Helppo levittää. Muodostaa kauniin silkkimäisen kiillon. Ympäristömyötäinen; vahanlevittimet ja laikat helppo puhdistaa vesihuutelulla.

Käyttöohje

1. Ainoastaan puhtaalle ja kuivalle lattialle. Sekoita hyvin ennen käyttöä.

Lattiapinnan suojaus ja hoito:

1. **Peruskäsittely käsittelemättömille lattioille:** Levitä laimentamattomana vahanlevittimen kanssa 1 - 2 ohutta kerrosta. Levitä toinen kerros vasta kun edellinen kerros on täydellisesti kuivunut. Anna kuivua ja kiillota pinta tarvittaessa lattianhoitokoneella ja harmaalla Twister-laikalla tai punaisella polyester-laikalla.

Peruskäsittely lakatuille lattioille::

1. Annostele lattialle laimentamattomana ja käsittele/kiillota pinta lattianhoitokoneella ja harmaalla Twister-laikalla tai punaisella polyesterilaikalla.

Hoitokiillotus:

Annostele 375 ml käyttöliuospulloon, jossa 750 ml vettä (50%):

Annostele lattialle ja käsittele/kiillota pinta lattianhoitokoneella ja harmaalla Twister-laikalla tai punaisella polyesterilaikalla.

Vahanpoisto:

Poista vaha Jontec Omnistripillä. Katso lisätietoja Jontec Omnistrip -tuotelehdestä.

Tekniset tiedot

Ulkonäkö: Maitomainen, valkoinen neste

pH-arvo, tiiviste: ≈ 4




pH-arvo, käyttöliuos: ≈ 4

Viskoositeetti (20°C): ≈1.00

Hoitokiillotus: 375 ml, käyttöliuospulloon, jossa 750ml vettä (50%).

Yllä olevat tiedot ovat tyyppisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Lenio

Tuotteen turvalliseen käsittelyyn ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Varastoitava ja käytettävä huoneenlämmössä.

Yhteensopivuus

Sekoitettava hyvin ennen käyttöä. Lattian käyttöasteesta riippuen hoitokiillotuksella tehty peruskäsittely voidaan joutua uusimaan useita kertoja. Myöhemmin käsittelyvälejä voidaan pidentää. Ylläpitosiivouksessa suositellaan käytettäväksi kuivia ja nihkeitä menetelmiä sekä yhdistelmäkonetta.