



## TASKI® Jontec Resitol

### Alkoholihuuhteita kestävä kiiltävä lattiavaha

#### Kuvaus tuotteesta

Hyvin kulutusta kestävä askelvarma lattiavaha kaikille vettä sietäville koville lattiaille. Kehitetty erityisesti estämään alkoholihuuhteiden ja desinfektioaineiden vahapinnalle aiheuttamia vaurioita.

#### Ominaisuudet

- Kestää hyvin kulutusta. Muodostaa lattian väriä ja kuviointia korostavan edustavan suojakalvon. Kiiltoaste lisääntyy kiillotettaessa. Estää alkoholihuuhteiden ja desinfektioaineiden vahapinnalle aiheuttamia vaurioita. Helppo levittää, kuivuu nopeasti. Askelvarmuus kansainvälisten ASTM D-2047 standardien mukainen.

#### Edut

- Kulutusta kestävä vahakalvo suojaa lattiamateriaalia ja helpottaa ylläpitosiivousta. Koronjäljet helposti poistettavissa. Taloudellinen ja helppo hoitaa. Askelvarma.

#### Käyttöohje

##### Annostus

Käytetään laimentamattomana.

- Varmista ennen käyttöä, että vanha vaha on perusteellisesti poistettu Diverseyn vahanpoistoaineella ja että lattia on puhdas ja kuiva. Käsittele hyvin kuluneet ja huokoiset lattiat ennen vahausta Jontec Technique-pohjustusvahalla.

##### Vahan levitys:


- Levitä ja kiinnitä vähintään 1-3 kerrosta vaha tasaisesti kaistoittain puhtaalla vahanlevittimellä. Anna vahapinnan kuivua hyvin kerrosten välillä, vähintään 30 minuuttia.

##### Paikkavahaus:

- Pintapese Twister-timattilaikalla puhtaan veden kanssa tai Jontec Forward free -tehopuhdistusaineella ohjeen mukaisesti yhdessä perinteisen polyestilaikan kanssa. Levitä puhtaalle ja kuivalle lattialle 1-2 kerrosta Jontec Resitol -lattiavahaa.

##### Ylläpito:

- Poista irtolika päivittäin. Pese lattia säännöllisesti yhdistelmäkoneella. Puhdista ja hoida säännöllisesti nopeakierroksisella lattianhoitokoneella ja tarkoitukseen soveltuvalla hoitoaineella.



© A.I.S.E.



# TASKI® Jontec Resitol

## Tekniset tiedot

Ulkonäkö: Maitomainen, valkoinen neste

pH-arvo, tiiviste: ≈8

Viskoositeetti (20°C): ≈1.03

*Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.*

## Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelemiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta [sds.diverse.com](https://sds.diverse.com). Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna. Varastoitava ja käytettävä huoneenlämmössä.

## Yhteensopivuus

Käsittele vain perusteellisesti puhdistettuja, puhtaita ja varmasti kuivia lattioita. Ei saa laimentaa eikä sekoittaa muiden tuotteiden kanssa. Ei sovi pehmustetuille vinyylilattioille, käsittelemättömälle puulle tai korkille. Ei saa käyttää ulko- tai märkätiloissa.