

Diversey™



TASKI® Jontec Futur

Kustannustehokas vahanpoistoaine

Kuvaus tuotteesta

Kustannustehokas vahanpoistoaine vahan ja hoitoainekerrostumien poistoon emäksisiä aineita kestävilta lattioilta.

Ominaisuudet

- Tehokas. Nopeavaikutteinen. Hyvä pinnan kostutus- ja emulgointikyky. Neutraali tuoksu.

Edut


- Taloudellinen. Tehokas ja nopeatoiminen kaikille emäksisiä aineita sietäville lattioille. Miellyttävä käyttää; ei ärsytä.

Käyttöohje

- Annostele vahanpoistoaineliuos tasaisesti lattialle ja anna vaikuttaa 5-10 minuuttia. Älä anna liuoksen kuivua. Käytä vahanpoistoon tarkoitettua laikkaa, irrota vanha vaha ja lika mekaanisesti. Poista pesuliuos huolellisesti joko yhdistelmäkoneella tai vesi-imurilla ja poista mahdolliset jäämät kosteapyyhkimällä lattia. Lattian on oltava täysin kuiva ennen vahausta!

Annostus:

Sanko- ja konemenetelmä: 8 dl / 10 litraa (8 %), maksimiannostus 20%.



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec Futur

Tekniset tiedot

Ulkonäkö: Väritön neste

pH-arvo, tiiviste: > 12

pH-arvo, käyttöliuos: > 12

Suhteellinen tiheys (20°C): ≈1.07

Yllä olevat tiedot ovat tyypillisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjearvoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

Tuotteen turvalliseen käsittelymiseen ja hävittämiseen liittyvät tiedot löytyvät käyttöturvallisuustiedotteesta sds.diversey.com. Vain ammattikäyttöön. Säilytys alkuperäisessä pakkauksessa suurilta lämpötilojen vaihteluilta suojattuna.

Yhteensopivuus

Käytä aina kylmää vettä. Testaa tuotteen ja lattiamateriaalin yhteensopivuus ennen käyttöä. Ei saa käyttää emäksisiä aineita sietämättömille pinnoille, kuten linoleumi, korkki ja puulattiat. Pyyhi roiskeet välittömästi kostealla siivouspyyhkeellä emäksisiä sietämättömiltä pinnoilta, esim. maalatut ja lakatut pinnat.

Ympäristötiedot

Valmisteen sisältämät pinta-aktiiviset aineet täyttävät pesuaineista annetun EC-direktiivien 73/404/EEC ja 73/405/EEC mukaiset biologisen hajoavuuden kriteerit.