



Tulpe Power

Taimeõli ja rasva eemaldamise vahendid.

Tulpe Power:

- eemaldab kiiresti ja puhtalt loomsed / taimsed rasvad ja õlid, vanad ja suured rasvakogumid;
- sobib kasutamiseks põrandapesu masinates ja lahuse imemiseks pumbaga;
- väga nõrgalt vahutav määratud lahuse kiireks kogumiseks ja lahuse optimaalseks kasutamiseks paagis;
- sobib põranda käsitsi pesemiseks;
- koostises ei ole värvaineid ja lõhnu, seetõttu sobiv toiduainetööstusele;
- sobib kasutamiseks rasvapüüdjatega.

Toote koostis

Esitatakse ohutusandmete lehtedel.

Kasutusjuhised

Minimaalne doseering: 100 ml **Tulpe Power** 10 l vee kohta (1 %, 1:100). Suurendades kontsentratsiooni 5% -ni, peab lahusele andma pikemat reageerimisaega, et eemaldada tugev määrduvine. Põrandapesumasinad: kasutada 100 ml kuni 200 ml 10 liitri vee kohta (1-2%).

Käsipesu: valada vahend **Tulpe Power** ämbrisse ja kanda lahus pinnale. Lasta reageerida, põrand puhastada ja koguda määrduvine lahus.

Masinpesu: valada vahend **Tulpe Power** paaki ja kasutada lahust. Lasta natuke aega reageerida ja koguda määrduvine lahus. Suure mustuse eemaldamiseks kasutada kaudset meetodit: puhastada põrand ilma imemiseta, lastes lahusel reageerida 5-10 minutit, seejärel puhastada uuesti, imedes määrduvine lahus.

Ohutu kasutamise alane teave

Ohutu kasutamise ja eemaldamise täielik juhend on esitatud ohutusandmete lehtedel. Hoida originaalpakendis. Ladudes peaks hoidma temperatuuri mitte alla 0 ° C ja mitte üle + 35 °. Soovitavate kasutustingimuste järgimisel, **Tulpe Power** sobib kasutamiseks peaaegu kõigil kõõgis tavaliselt leiduvatel pindadel, siiski tuleb leelistundlikke pindu vältida ja ei tohi kasutada alumiiniumpindadel.

Füüsikalised ja keemilised omadused

Agregaatolek	Vedelik
Värvus	Läbipaistev, värvitu
Lõhn	Iseloomulik
pH, 1 %, 25°C	9,8 – 10,8
pH, 100 %, 25°C	11,8 – 12,8



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =

UAB BS Chemical (AS)
Briedžio tn 13, LT-97187, Kretinga
Mob. tel. +370 663 737 48
info@bs-chemical.lt
www.bs-chemical.com

Suhteline tihedus, gr/cm ³ , 20°C	1,00 – 1,03
Leekpunkt, °C (Pensky-Martens suletud tiigli meetod)	38

Säilivusaeg

2 aastat alates valmistamiskuupäevast



**COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =**

UAB BS Chemical (AS)
Briedžio tn 13, LT-97187, Kretinga
Mob. tel. +370 663 737 48
info@bs-chemical.lt
www.bs-chemical.com