

CERA IDROSOLUBILE PER L'ASCIUGATURA DEI VEICOLI IN IMPIANTI DI AUTOLAVAGGIO



- Asciugatura impeccabile, anche a basse grammature.
- Dona estrema lucentezza, effetto specchio.
- Compatibile con tante tipologie di acqua.



CONSIGLI

La quantità ottimale è in funzione della durezza dell'acqua, del tipo di impianto (risciacquo, metodo di erogazione) e delle condizioni atmosferiche (temperatura, umidità). Effettuare prove pratiche per determinarla. Si segnala che l'efficacia della cera può essere influenzata sia dal tipo di detergente utilizzato nel prelavaggio, sia dall'efficienza del risciacquo.

DESCRIZIONE

ALL GLOSS WAX è una cera asciugante che regala lucentezza estrema alla carrozzeria dell'auto.

Grazie al film protettivo che forma sulle superfici esterne, ALL GLOSS WAX impedisce allo sporco di ancorarsi, protegge l'auto dagli agenti atmosferici e ne facilita i lavaggi successivi.

La formulazione altamente performante è in grado di rendere le superfici idrofobiche e idrorepellenti, consentendo lo scorrimento delle gocce sotto effetto della ventilazione in maniera ottimale.

Il risultato sulle superfici trattate è caratterizzato da:

- un effetto gloss che valorizza la profondità di colore,
- un effetto specchio ultra brillante,
- un effetto scudo da sporco e smog.


Se utilizzato manualmente, ALL GLOSS WAX consente di ridurre i tempi di asciugatura, facilitando il lavoro dell'operatore.

Il prodotto è stato appositamente formulato per essere compatibile con diverse tipologie di acque e garantisce ottime prestazioni anche a basse grammature.

CERA IDROSOLUBILE PER L'ASCIUGATURA DEI VEICOLI IN IMPIANTI DI AUTOLAVAGGIO

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Rosso
Profumo	Caratteristico
Peso specifico	0.980 g/mL
pH	4
Carattere chimico	Cationico



POTERE SCHIUMOGENO

Basso

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Tanica da 25L - 016ALGWTN25

MODALITÀ D'USO

IMPIANTI DOTATI DI POMPE DOSATRICI:

Utilizzare la cera pura. Regolare l'aspirazione tra i 10 ml e 20 ml di cera per autovettura.

AUTOLAVAGGI CON SISTEMA DI ASPIRAZIONE VENTURI:

Diluire ALL GLOSS WAX al 4% con acqua (400 ml di prodotto ogni 10 litri di acqua). Regolare l'aspirazione dosando circa 300/400 ml di soluzione per ogni ciclo di lavaggio.

AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche se correttamente stoccato in confezione integra, al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e 35 °C.