

## DETERGENTE A BASSA ALCALINITÀ



- Ideale per il lavaggio e il prelavaggio di auto e motocicli.
- Eccellenti proprietà anti-macchia.
- Particolarmente indicato nella stagione estiva.



### CONSIGLI

E' utilizzabile in tutti i tipi d'impianti per l'autolavaggio. Il prodotto è stato formulato con tensioattivi aventi elevate proprietà schiumogene ideali in impianti ad effetto neve.

### DESCRIZIONE

Con l'arrivo della stagione estiva e delle elevate temperature, le carrozzerie dei veicoli hanno ancora più bisogno di cure e attenzioni. L'elevata temperatura delle carrozzerie rende queste ultime più delicate e soggette a macchie e aloni persistenti se non si utilizzano prodotti adeguati per il lavaggio e il pre-lavaggio.

AZ SOFT è un detergente per il lavaggio ed il prelavaggio esterno delle autovetture e dei motocicli. L'assenza di alcali liberi conferisce al prodotto la particolare proprietà anti-macchia, per questo è il detergente più indicato durante la stagione estiva.

AZ SOFT viene impiegato anche su vernici di carrozzerie facilmente alterabili dai comuni detergenti alcalini. Anche dopo frequenti lavaggi preserva nel tempo la brillantezza delle carrozzerie. Contiene tensioattivi aventi miglior impatto ambientale ed è esente da sali alcalini che sono fortemente sensibilizzanti verso la pelle e le mucose degli utilizzatori.

## DETERGENTE A BASSA ALCALINITÀ

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Giallino
Odore	Debole caratteristico
Peso specifico	1.060 ± 0.01 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH	9
Carattere chimico	Anionico - non ionico



### POTERE SCHIUMOGENO

Alto

### CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Tanica da 20Kg - 016SUSFTN20

### MODALITÀ D'USO

CON NEBULIZZATORE: diluire il prodotto da 1:15 a 1:30 con acqua. Spruzzare omogeneamente e risciacquare ad alta pressione.

IN IMPIANTI DI LAVAGGIO AUTOMATICI: regolare l'aspirazione del prodotto affinché vengano utilizzati 20/30 ml di AZ SOFT per vettura.

CON IL SISTEMA DI DOSAGGIO DOSATRON: regolare l'aspirazione al 3%.

AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche se correttamente stoccato in confezione integra, al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e 35 °C.

### PRODOTTI/ACCESSORI CORRELATI

Nebulizzatore per prodotti alcalini 6L  
01AA720026

Nebulizzatore 50L  
01AA720038

