

LUBRIFICANTE PER MONTAGGIO GOMME



- Facilità di applicazione.
- Ottima lubrificazione.
- A base di saponi.



CONSIGLI

Per facilitare l'applicazione del prodotto, servirsi di un pennello bagnato.

DESCRIZIONE

Operatori del settore car care come meccanici e gommisti necessitano di prodotti altamente professionali in grado di assicurare elevate prestazioni e ottimizzazione dei tempi di lavoro.

GUM SLIP è un lubrificante per montaggio pneumatici.

Facilita il montaggio dei pneumatici lubrificando i punti di attrito tra il cerchione e la leva di montaggio.

Eliminano l'attrito tra il pneumatico e il cerchione dell'auto.


LUBRIFICANTE PER MONTAGGIO GOMME

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Pasta solida
Colore	Giallo
Odore	Debole
Peso specifico apparente	0.980 ± 0.01 g/ml
pH sol. 50%	9.5 ± 0.5
Carattere chimico	Anionico

MODALITÀ D'USO

Servendosi di un pennello bagnato, stendere il prodotto sul bordo del pneumatico e del cerchione e procedere normalmente al montaggio.



POTERE SCHIUMOGENO

Basso

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Secchio da 5Kg - 016GUMS0005

Rev. 01 Ed. 03/16