

CERA IDROBRILLANTE PER L'ASCIUGATURA MANUALE DEI VEICOLI



- Per superfici esterne pulite e lucide, senza tracce di untuosità.
- Agisce efficacemente a bassissimi dosaggi.
- Veloce e ottima asciugatura a velo.



CONSIGLI

Non eccedere il dosaggio perché ciò comprometterebbe le ottime performance che il prodotto è in grado di ottenere a grammature corrette.

DESCRIZIONE

Per ottenere un ottimo risultato di pulizia, l'asciugatura dell'auto rappresenta un passaggio fondamentale.

NEOS DRY SPRINT è una cera idrobrillantante che assicura un'asciugatura a velo delle superfici esterne degli autoveicoli. Dosata a bassissime grammature tramite il sistema venturi (circa 1-5 g per vettura) e applicata uniformemente sulle superfici esterne dell'auto, NEOS DRY SPRINT crea un velo invisibile che dona asciugatura e lucentezza per un risultato di pulizia impeccabile: le superfici risultano pulite, asciutte e lucide, senza tracce di calcare e macchie unte. NEOS DRY SPRINT agisce inoltre con qualsiasi tipologia di acqua ed è specificatamente indicata per il lavaggio a mano in quanto consente all'operatore di velocizzare il processo di asciugatura. Dopo la stesura manuale del prodotto, infatti, non occorre passare il panno per asciugare le superfici. Data l'alta concentrazione di prodotto e il bassissimo dosaggio richiesto per assicurare un'eccellente performance, NEOS DRY SPRINT consente di ottimizzare i consumi e i costi, oltre ai tempi di asciugatura dell'auto. Ideale per carrozzerie, officine, autonoleggi e parking con servizio di lavaggio auto manuale.

CERA IDROBRILLANTE PER L'ASCIUGATURA MANUALE DEI VEICOLI

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Blu
Odore	Leggero
Peso specifico	0.990 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH	2.5 ± 0.5
Carattere chimico	Anionico-Non ionico



POTERE SCHIUMOGENO

Alto

CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Tanica da 5 L (in cartoni da 2 pezzi) - cod. pdt. singolo - 016NEDS0005

MODALITÀ D'USO

Dosare tramite rubinetto venturi, regolando il pescaggio in modo da avere una diluizione del prodotto all'1-5%.

Applicare in modo uniforme su tutta la superficie del mezzo e attendere la sua asciugatura naturale.

AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche se correttamente stoccato in confezione integra, al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e 35 °C.