

## DETERGENTE ALCALINO PROFUMATO PER LA PULIZIA DI AUTOVEICOLI IN STAZIONI DI LAVAGGIO E TRADIZIONALI



- Ideale per l'autolavaggio self-service.
- Consigliato anche nel prelavaggio in impianti tradizionali.
- Facile da risciacquare.



### CONSIGLI

Non fare asciugare il prodotto sulle superfici; operare possibilmente all'ombra.  
Avere cura di nebulizzare omogeneamente dal basso verso l'alto.  
Su superfici surriscaldate procedere al raffreddamento con acqua prima di nebulizzare la soluzione detergente.  
Si raccomanda di rispettare le diluizioni d'uso.

### DESCRIZIONE

Appositamente studiato per il car wash self-service (tunnel, tandem, ecc.), PISTE 5 STELLE è un detergente alcalino profumato alla menta, specifico per la pulizia esterna dei veicoli.  
Possiede eccellenti caratteristiche detergenti, sequestranti e sospensivanti dello sporco ed è facile da risciacquare.  
Ideale per il lavaggio self-service in aspirazione diretta in idropulitrice, è consigliato anche per la nebulizzazione a bassa pressione e successivo risciacquo ad alta pressione.  
Inoltre, se utilizzato con il nebulizzatore è un ottimo detergente di prelavaggio per impianti tradizionali.

## DETERGENTE ALCALINO PROFUMATO PER LA PULIZIA DI AUTOVEICOLI IN STAZIONI DI LAVAGGIO E TRADIZIONALI

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Liquido limpido
Colore	Verde fluorescente
Odore	Profumato menta
Peso specifico	1.150 ± 0.01 g/ml
Solubilità in acqua	Completa in ogni rapporto
pH	14
Carattere chimico	Non ionico - anionico

pH 

### POTERE SCHIUMOGENO

Moderato

### CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Tanica da 20Kg - 016P5STTN20

### MODALITÀ D'USO

NELLE AREE SELF-SERVICE:

- Lavaggio in aspirazione idropulitrice ad alta pressione  
Regolare l'aspirazione del prodotto puro a valori compresi tra 30 e 50 ml per ciclo, in funzione della durata del tempo impostato per gettone. La temperatura di esercizio in lancia ottimale è tra i 50° C ed i 55°C. Risciacquare con cura.  
N.B. Il risultato del lavaggio è influenzato dalla pressione dell'idropulitrice e dal tipo di ugello della lancia.

- Lavaggio a bassa pressione e risciacquo ad alta pressione  
Irrorare omogeneamente la superficie del veicolo utilizzando la bassa pressione, verificando che il dosaggio del detergente sia compreso tra 25-35 ml per ciclo. Risciacquare poi bene con l'alta pressione, meglio se a caldo.

- Lavaggio con spazzolatura  
Bagnare omogeneamente la superficie con soluzione di prodotto a bassa pressione oppure effettuare un buon prelavaggio con sistema ad alta pressione. Passare con la spazzola per rimuovere lo sporco. Infine, risciacquare con cura.  
N.B. Con questo sistema di lavaggio, il dosaggio del detergente può essere ridotto.

NEI TUNNEL E NEI TANDEM:

Diluire il prodotto dall'1% al 3%, nebulizzare omogeneamente, infine risciacquare od inviare al ciclo di lavaggio.

AD USO ESCLUSIVAMENTE PROFESSIONALE.

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche se correttamente stoccato in confezione integra, al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e 35 °C.